

Service de conditionnement

Fût à couvercle 200 lt

(Ø 60 cm; hauteur 87 cm; convient aux déchets spéciaux solides;
homologation UN 1A2/Y300/S)



Fût à bonde 200 lt

(Ø 58 cm; hauteur 87 cm; convient aux déchets spéciaux liquides
sauf acides; homologation UN 1A1/Y/ oder 1A1/X/)



Fût à bonde en plastique 120 lt

(Ø 45 cm; hauteur 80 cm; convient aux petits récipients des
déchets spéciaux liquides, aussi acides;
homologation UN 1H2/X225/S/)



Fût à couvercle en plastique pour piles 5 lt

(Ø 16 cm; hauteur 26 cm; homologation UN 1H2/X20/S)



Fût à couvercle en acier pour piles 50 lt

(Ø 38 cm; hauteur 51 cm; homologation UN 1A2/X84.3/S)



Fût à couvercle en acier pour piles lithium 50 lt
(Ø 38 cm; hauteur 51 cm; homologation UN 1A2/X84.3/S)



Fût à couvercle en acier pour piles lithium 212 lt
(Ø 61 cm; hauteur 88 cm; homologation UN 1A2/X320/S)



Fibre drum 200 lt
(Ø 58 cm; hauteur 88 cm; convient aux déchets spéciaux solides; homologation UN 1G/Y171/S/)



Sac de collecte pour bidons
(volume 300 lt; pour bidons en plastique vides < 30 lt)



IBC-container 600 ou 1000 lt
(hauteur 100, resp. 116 cm; largeur 80, resp. 100 cm; profondeur 120 cm; convient aux déchets spéciaux liquides; homologation UN 31HA1/Y/)



UN-container à marchandises dangereuses

(ASP) 450 ou 800 lt

(hauteur 70, resp. 112 cm; largeur 100 cm; profondeur 120 cm;
convient aux petits récipients de substances chimiques;
homologation UN 11A/X/)



UN-paloxe à marchandises dangereuses

(hauteur 83 cm; largeur 120 cm; profondeur 100 cm;
convient aux petits récipients de substances chimiques;
homologation UN 4H2/Y456/)



Paloxe pour accumulateurs au plomb

(hauteur 77 cm; largeur 120 cm; profondeur 100 cm;
récipient non-UN)



Récipient à marchandises dangereuses (box Rako)

(hauteur 45 cm; largeur 60 cm; profondeur 40 cm;
convient aux petits récipients de substances chimiques;
homologation UN 4H2/X30/S/)



Palette CFF

(largeur 80 cm; profondeur 120 cm)



Cadre de palette CFF

(hauteur 40 cm; largeur 80 cm; profondeur 120 cm)



Big Bag

(hauteur 93 cm; largeur 80 cm; profondeur 120 cm;
disponible avec ou sans homologation UN)



Autres conditionnements disponibles.